Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

№	Наименование на актива	Количество	Минимални технически и/или функционални характеристики (задължителен критерий за допускане на офертата до оценка):	Допълнителни технически и/или функционални характеристики, съгласно Методиката за оценка на офертите (незадължителен критерий за допускане на офертата до оценка):
1.	**Колесен челен товарач**	**2 броя**	- Кофа: Минимум 4,5 m^3; - Тегло: Минимум 24 900 кг; - Дизелов двигател: Минимална мощност от 312 HP (конски сили).	1. Кубатура на двигателя ≤ 13 l (оферира се в литри); 2. Граничен товар на преобръщане в изправено положение ≥ 20100 kg (оферира се в килограми); 3. Граничен товар на преобръщане при максимална артикулация ≥ 17400 kg (оферира се в килограми); 4. Височина на машината ≤ 3550 mm (оферира се в милиметри); 5. Пътен просвет ≥ 500 mm (оферира се в милиметри).
2.	**Ротиращ**	**3 броя**	- Максимална товароподемност: мин. 4000 кг;	1. Максимален досег ≥ 15200 mm

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR003-4.006-0042-C01„Създаване на нов стопански обект и нови работни места в "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

	телескопичен повдигач		- Максимална височина на повдигане: мин 17.7 m; - Двигател: Минимум 75 HP (конски сили).	(оферира се в милиметри); 2. Товароподемност при максимален досег ≥ 600 kg (оферира се в килограми); 3. Работно тегло ≤ 14100 kg (оферира се в килограми); 4. Височина на машината ≤ 3100 mm (оферира се в милиметри) 5. Пътен просвет ≥ 350 mm (оферира се в милиметри).
3.	**Специализиран верижен багер**	**1 брой**	- Тип: Двигателен; - Ширина на вериги: Минимум 600 mm; - Електрическа система: 24 V.	1. Затворена кабина с ROPS, FOPS и FGPS защити (оферира се с ДА или НЕ); 2. Стрела със странично чупене 2x45° (оферира се с ДА или НЕ); 3. Усилени вериги, ходова част, венец и работна стрела (оферира се с ДА или НЕ); 4. Радиус на въртене на машината ≥ 1655 мм (оферира се в милиметри) 5. Наличие на автоматична пожарогасителна система

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR003-4.006-0042-C01„Създаване на нов стопански обект и нови работни места в "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.

				(оферира се с ДА или НЕ)
4.	**Верижен багер**	**2 броя**	- Обем на кофа: Минимум: 2.0 m^3; - Минимална мощност: 189 kW; - Тегло: Минимум 36 тона.	1. Работен обем на двигателя ≥ 7,6 l (оферира се в литри); 2. Наличие на система за приоритизиране на работните движения или въртенето на купола (оферира се с ДА или НЕ); 3. Два броя основни хидравлични помпи с дебит на помпа минимум 275 l/min (оферира се с ДА или НЕ); 4. Наличие на камери за 360° видимост (оферира се с ДА или НЕ).

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16FFPR003-4.006-0042-C01„Създаване на нов стопански обект и нови работни места в "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Фонда за справедлив преход. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.